



Индуктор магнитный НИМ-1000



Новинка!



Доставка во все регионы России



Самовывоз из офиса в г. Зеленоград

Информация

Гарантия _____ 1 год

Комплектация

1. Индуктор магнитный
2. Кабель соединительный
3. Паспорт (Руководство по эксплуатации)
4. Сертификат о калибровке
5. Защитный кейс

Индуктор магнитный НИМ-1000 предназначен для инъекции электрического тока радиопомех в сетях электропитания, линиях связи и передачи данных без разрыва электрических сетей, при исследовании электромагнитной восприимчивости радиоэлектронных устройств (РЭУ) в сочетании с генераторами электрических сигналов, имеющими выходное сопротивление 50 Ом в задачах обеспечения электромагнитной совместимости РЭУ и защиты информации.

- Диапазон частот: от 9 кГц до 1000 МГц;
- Коэффициент калибровки: от -90 до -40 дБ см;
- Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки: ± 2 дБ;
- Волновое сопротивление: 50 Ом;
- Разъём: тип N;
- Максимальный диаметр измеряемого проводника: 22 мм;
- Габаритные размеры:
 - Длина: 96 мм;
 - Ширина: 22 мм;
 - Высота: 90 мм;
- Масса: 340 г.